

# FLORAC

Die Waschtischlösung FLORAC aus Varicor® erfüllt dank seiner geringen Beckentiefe die Anforderung der Unterfahrbarkeit.

Neben der Standardversion mit mit beidseitigen Ablageflächen kann zusätzlich zwischen einer rechts oder links an der Wand anliegenden einseitigen Version mit einer weichen Abrundung gewählt werden.

In allen Varianten bietet der FLORAC ein breites Spektrum an Flexibilität im Hinblick auf die Abmessungen.



# FLORAC

## /// Technische Daten

Becken:	375 x 345 mm
Tiefe:	500 mm
Frontblende:	60 mm
Wischleiste:	40 mm
Länge Einzelwaschtisch:	600 – 2500 mm
Länge Eckversion:	920 – 2000 mm
Länge Mehrfachwaschtisch:	ab 1200 mm
Montage:	Stockschrauben, bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm
Ausführung:	ohne Überlauf, Lochbohrung für Einlochbatterie angeformte Wischleiste mit Hohlkehle, angeformte Frontblende, ist unterfahrbar und entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.
Zusatzausstattung:	Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts, Schräges Seitenteil, H = 60 / 115 mm Gerades Seitenteil, H = 60 mm
Bezugsquelle/ Liefernachweis:	Pollecker Finoflex GmbH, Essen

